

Nastavení custom webchat šablony

1. Nahrání souborů do Storage Accountu bota

V Azure Storage Accountu daného bota:

1. Vytvořit kontejner s názvem `public` (pokud ještě neexistuje).
2. Do kontejneru `public` nahrát potřebné soubory:
 - `webchat.html` — hlavní HTML šablona webchatu
 - `scripts.js` — JavaScript logika
 - `styles.css` — vlastní styly

2. Konfigurace proxy pravidla ve feedbot-chat-proxy

1. Přejít na **feedbot-chat-proxy** v Azure App Insights.
2. Otevřít **feedbot-chat-proxy** → **App Service Editor (Preview)** → **Open Editor**.
3. Vytvořit nové pravidlo s následujícími údaji:
 - **Název pravidla** — zvolit vhodný název
 - **Match condition (route)** — definovat cestu, na které má webchat odpovídat
 - **URL** — zadat URL vedoucí do `public` kontejneru botího Storage Accountu na soubor `webchat.html`

3. Povolení anonymního přístupu k blob kontejneru

Aby byl webchat veřejně dostupný, je potřeba povolit anonymní přístup:

1. V Azure Storage Accountu přejít do **Settings** → **Configuration**.
2. Nastavit „**Allow Blob anonymous access**“ na **Enabled** a uložit.
3. Přejít na **Containers** → **public**.
4. Na konci řádku kontejneru kliknout na **tři tečky ()** → **Change access level**.
5. Změnit access level na **Blob** (anonymní čtení pouze pro bloby).

Hotovo

Klient má nastavený custom webchat. Šablona je dostupná přes proxy pravidlo a soubory se servírují přímo ze Storage Accountu.

Revision #3

Created 22 April 2026 09:49:56 by Jan Baďura

Updated 22 April 2026 09:52:28 by Jan Baďura